

VODNÍ DÍLO NYMBURK

Rekonstrukce zdí plavební komory



Prefabrikované líce zdí plavební komory



Nové plato plavební komory s úvaznými prvky

Charakteristika:

Rekonstrukce plavební komory zahrnuje především:

- Odstranění původních obkladů plavební komory
- Realizaci nových líců plavební komory z betonových panelů
- Rekonstrukci plata
- Rekonstrukci velínu
- Výměnu poklopů plata
- Rekonstrukci osvětlení
- Rekonstrukci elektroinstalací

Parametry PK Nymburk:

Užitná délka PK: 85 m
 Šířka PK: 12 m
 Horní uzávěr: vzpěrná vrata
 Dolní uzávěr: vzpěrná vrata
 Hloubka nad záporníkem: 3.0 m
 Plnění: dlouhými obtoky
 Prázdňení: dlouhými obtoky
 Překonávaný spád: 2.70 m

Realizace stavby:

2010 - 2011

Lokalita:

Středočeský kraj
 Vodní tok Labe

Stát:

Česká republika

Investor:

ČR – Ředitelství vodních cest ČR

Zajišťované práce:

Technická koncepce a projektová činnost ve stupni , DSP, DVZ , AD a DSPS.

Dodavatel:

Eurovia CS, a.s.

Kontaktní osoby:

Ing. Oldřich Neumayer, CSc.

oldrich.neumayer@aquatis.cz

Ing. Michal Novotný

michal.novotny@aquatis.cz